


CIRE DE SOL
 CIRE D'ABEILLE ET CARNAUBA

Secrets
d'Atelier

Présentation	Pâte composée de cire d'abeille et carnauba avec solvant non toxique, à base d'esters d'acide gras
Séchage	Une semaine avant l'application de la finition de protection au Renocolor pour surface poudrée mate ou au Vernis Clair de Lune pour surface satinée, séchage définitif, une semaine après l'application de protection très résistant après un mois
	10 m ² par litre
Conditionnement	Boîtes de 1000 et 5000 ml
Stockage et conservation	Au sec, à l'abri de la chaleur
Nettoyage du matériel	A l'eau et au savon



AVANTAGES

Matières premières naturelles et non toxiques. Fini authentique avec réflexion incomparable de la lumière sur la surface pigmentée. Un mode d'emploi et une application facilités pour un rendu immédiat et sans odeur, modulable dans les couleurs.

APPLICATION

Mise en oeuvre
La chape doit être poncée, sèche et non grasse.

RECOMMANDATIONS

Appliquer la Cire de sol colorée ou naturelle à l'aide d'un chiffon de coton non peluchant ou une mono-brosse pour les plus grandes surfaces. Laisser sécher une semaine avant d'appliquer la couche de finition et de protection au Renocolor ou au Vernis naturel Clair de Lune ; utilisable après une semaine, très résistant au bout d'un mois.

DOMAINE D'APPLICATION

Chapes anhydrite, ciment ou chaux, vos pièces prendront le temps de vivre selon vos envies, vers le respect de votre environnement.

TRUCS ET ASTUCES

Votre sol a été rayé accidentellement ? Vous pouvez retoucher la surface en tout temps en appliquant un peu de cire avec un petit pinceau pour combler le manque; au contraire des bétons cirés synthétiques, notre cire de sol est renouvelable en cas de taches de conduction (taches blanches dues à de l'eau stagnante), appliquer un peu de Renocolor au chiffon en tamponnant la tache, votre sol sera unifié.

ENTRETIEN

Lavez votre sol à l'eau et au Savon noir à l'huile de lin Secrets d'Atelier, ce produit est parfaitement adapté à l'entretien de ce type de traitement, il nettoie efficacement, sans agresser le film de protection et il est 100% naturel !


Secrets
d'Atelier

Rlle du Chauderon 12 - CH.1820 Montreux
 T.+41 21 961 28 08
www.secrets-d-atelier.ch


Secrets
d'Atelier
 ENTRER EN MATIÈRE

CIRE DE SOL POUR CHAPE APPARENTE



www.secrets-d-atelier.ch